

RAVENOL Getriebeoel EPX 140 GL-4/GL-5

Մածուցիկություն: 140W

հանքանյութ



1 l

Հոդված:

1223210-001

Հոդված:

1223210-001-01-999



4 l

Հոդված:

1223210-004

Հոդված:

1223210-004-01-999



10 l

Հոդված:

1223210-010



20 l

Հոդված:

1223210-020

Հոդված:

1223210-020-01-999



20 l, ecobox

Հոդված:

1223210-B20



60 l

Հոդված:

1223210-060

Հոդված:

1223210-060-01-999



208 l

Հոդված:

1223210-208

Հոդված:

1223210-208-01-999



1 000 l

Հոդված:

1223210-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	GL-4, GL-5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	CS 3000B, Ford SQ-M2C 9002-A, MIL-L-2105 D, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B	
Համապատասխանում է	GM	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	894 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	26 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	352 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	97	DIN ISO 2909
Բրոքսիդի տեսականություն - 12°C-ի դեպքում	55.000 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	222 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130
Առաջարկություններ	CS 3000B, Ford M2C-9002 A, GM, MIL-L-2105 D, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1223210-001-06-999	
10 լ	1223210-010-01-999	
20 լ, ecobox	1223210-B20-01-888	