

# RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 80W-90 GL-5

Մածուցիկություն: 80W-90

հանքանյութ



**1 l**

Հոդված:  
**1223303-001**



**4 l**

Հոդված:  
**1223303-004**



**10 l**

Հոդված:  
**1223303-010**  
Հոդված:  
1223303-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835881570



**20 l**

Հոդված:  
**1223303-020**  
Հոդված:  
1223303-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835881594



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1223303-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1223303-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1223303-208**



**1 000 l**

Հոդված:  
**1223303-700**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	GL-5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-L-2105 D	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	889 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	177.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում	114.400 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	214 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130
Առաջարկություններ	Ford Spezifikation, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	