

Փոխանցման յոլդ RAVENOL SLG 80W-90

Մածուցիկություն: 80W-90

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1223305-001



4 l

Հոդված:
1223305-004



10 l

Հոդված:
1223305-010
Հոդված:
1223305-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835738546



20 l

Հոդված:
1223305-020
Հոդված:
1223305-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835738522



20 l, ecobox

Հոդված:
1223305-B20



60 l

Հոդված:
1223305-060
Հոդված:
1223305-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835738560



208 l

Հոդված:
1223305-208
Հոդված:
1223305-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835738584



1 000 l

Հոդված:
1223305-700

RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90 Սա բարձրորակ բազմաֆունկցիոնալ փոխանցման յուղ է՝ հատուկ մշակված հավելանյութերի փաթեթի հավելումով:

RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90 Այն մշակվել է հատուկ ծանրաքաշ մեքենաների, քարհանքի և շինարարական մեքենաների փոխանցումատուփի և փոխանցման տարրերի համար և հանդիսանում է Total Drive Line (TDL) որակի մակարդակի փոխանցումատուփի յուղ:

Իդեալական է փոխանցման տուփերում օգտագործելու համար ինտեգրված Intarder հիդրավլիկ փոխանցման արգելակ կամ առանձին Retarder հիդրավլիկ փոխանցման արգելակ:

Օգտագործումը **Getriebeoil SLG 80W-90** ապահովում է.

- Գերազանց աշխատանք ծայրահեղ ցածր ջերմաստիճաններում
- Օքսիդացման բարձր կայունություն
- Հստակ փոխանցման փոխանցում, նվազեցված աղմուկ և փոխանցումատուփի թրթռում
- Նվազեցնելով շփման էներգիայի կորուստը
- Քսվող մակերեսների պաշտպանություն մաշվածությունից և խցանումից
- Մածուցիկության բնութագրերի պահպանում ամբողջ ծառայության ընթացքում

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	GL-3, GL-4, GL-5, MT-1	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	DTFR 12B130, MAN 342 Type M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF 2105 E	
Համապատասխանում է	DAF, IVECO	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	889 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	146.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	105	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում	161.000 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	200 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130
Առաջարկություններ	DAF, DTFR 12B100 (MB 235.0), IVECO, MAN 341 E2, MAN 341 Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B	

OEM անալոգներ

AcDelco

88900144

DAF

1659975, 09227RU

FEBI

170166, 170167, 170168

Ford

A86SX2C104AAA, 173576, XY80W90Q, XY80W90QL, XY80W90KL, 5016429

General Motors

93165588, 1942008

Scania

1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

Volvo

11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

ZF

0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1223305-001-01-999 1223305-001-06-999	
4 լ	1223305-004-01-999	
10 լ	1223305-010-01-999	
20 լ	1223305-020-01-000	4014835646322 2200000024398 2200000028952
20 լ, ecobox	1223305-B20-01-888	
60 լ	1223305-060-01-000	4014835646360
208 լ	1223305-208-01-000	4014835646384 2200000045546