

RAVENOL SCG Super Construction Gear 85W-90 GL-5 LS

Մածուցիկություն: 85W-90

հանքանյութ



10 լ

Հոդված:

1223310-010

Հոդված:

1223310-010-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835881785



20 լ

Հոդված:

1223310-020

Հոդված:

1223310-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835881808



20 լ, ecobox

Հոդված:

1223310-B20



60 լ

Հոդված:

1223310-060



208 լ

Հոդված:

1223310-208



1 000 լ

Հոդված:

1223310-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	GL-5 LS	
ASTM	D7450	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MAN 342 N, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16E	
Համապատասխանում է	Liebherr Cranes	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	885.3 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	136 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	110	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	194 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121 °C / 3 ժամ	1b	ASTM D130
Մնացորդներ և մոխիր	>2300	ASTM D7751
Առաջարկություններ	ASTM D7450, Liebherr Cranes, MAN 342 N, MIL-L-2105 D, VOLVO 97310, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16E	