

# RAVENOL MARINE Gear Lube

հանքանյութ



**1 Լ**

Հոդված:  
**1233100-001**  
 Հոդված:  
 1233100-001-01-999  
 Շտրիխ կոդ:  
 4014835734913



**4 Լ**

Հոդված:  
**1233100-004**



**10 Լ**

Հոդված:  
**1233100-010**  
 Հոդված:  
 1233100-010-01-999  
 Շտրիխ կոդ:  
 4014835734944



**20 Լ**

Հոդված:  
**1233100-020**  
 Հոդված:  
 1233100-020-01-999  
 Շտրիխ կոդ:  
 4014835734920



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1233100-B20**



**60 Լ**

Հոդված:  
**1233100-060**



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1233100-D60**



**208 Լ**

Հոդված:  
**1233100-208**



**1 000 l**

Հոդված:

**1233100-700**

**RAVENOL MARINE Gear Lube** contains high-quality base oils, with a balanced combination of additives. This guarantees a high load carrying capacity, wear protection and oxidation stability.

Due to its balanced formulation **RAVENOL MARINE Gear Lube** offers a good viscosity-temperature behavior, low pour point and no foaming.

**RAVENOL MARINE Gear Lube** allows use with different operating conditions.

## Application Note

**RAVENOL MARINE Gear Lube** is gear oil for lubricating in boat and ship transmissions, when a GL-5 transmission type is required.

## Characteristics

- Good adhesion and pressure-resistant lubricating film
- Excellent oxidation stability
- Very good viscosity-temperature behaviour
- Wear-resistant effect
- No foaming tendency
- Extraordinary ageing stability
- A neutral behaviour towards metals and sealing materials

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	GL-5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Volvo PENTA	
Համապատասխանում է	Mercruiser, Mercury, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	882 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	130.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	222 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130
Առաջարկություններ	Mercruiser, Mercury, OMC, VOLVO PENTA, Yanmar	

## OEM անալոգներ

### BRP

778755, 0175121, 0772084, 0775605, 0779480

### Suzuki

9900022B22, 9900079N12M07, 9900022B22000

### Volvo

40005011, 40005014

### Yamaha

90790BS80100

### Yamalube

90790BT802, ACCGLUBEHDQT, B008N3K2HC, ACCGEARLUBGL, ACCGEARLUBQT, YMD730111003, YMD730112052, YMD730116002, YMD730111002, 90790BS80200, ACCGEARLUB10, 90790BS801, 90790BS802, 9079073602, 90790BS80600, YMD730100TA2, 90790BS80700, 90790BS81900, 90790BS806, 90790BS807, 90790BS819, YMD7301010A3, YMD730106002, YMD730102052, YMD730100T00, YMD730100T01, YMD730100T02, YMD730100TA3, YMD730101002, YMD7301010A2, 90790BS82000, 90790BS81100, 90790BS81200, 90790BS811, 90790BS812, 90790BS820, YMD730112003, YMD730112002, YMD730112001, YMD730102003, YMD730102001, YMD730102000, YMD730102002

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1233100-001-01-100	4014835647015
	1233100-001-06-999	2200000019608
4 լ	1233100-004-01-999	
10 լ	1233100-010-01-999	
20 լ	1233100-020-01-100	4014835647022
		2200000034526
		2200000036698
60 լ	1233100-060-01-999	
208 լ	1233100-208-01-999	