

RAVENOL MOTOGEAR 75W-90 GL-4

Մածուցիկություն: 75W-90

լիովին սինթետիկ



1 Լ

Հոդված:

1250050-001

Հոդված:

1250050-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835735118



4 Լ

Հոդված:

1250050-004

Հոդված:

1250050-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835735194



20 Լ

Հոդված:

1250050-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:

1250050-B20

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	GL-4	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	16.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	108.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	168	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	47.000 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	230 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130

OEM անալոգներ

Honda

08268M99K0ZT1, 08268M99K0ZT3, 08294M99K8LT1, 08294M99K8LT3