

RAVENOL MOTOGEAR 80W-90 GL-5

Մածուցիկություն: 80W-90

հանքանյութ



1 L

Հոդված:
1250070-001
Հոդված:
1250070-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835735415



4 L

Հոդված:
1250070-004



20 L

Հոդված:
1250070-020



20 L, ecobox

Հոդված:
1250070-B20

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	GL-5	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	882 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածոնցիկություն 100 °C-ում	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկություն 40 °C-ում	130.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	222 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

Suzuki

990F022930046

Yamalube

ACCSHAFTPL32

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
4 լ	1250070-004-01-999	