

# Փոխանցման տոլփի յոլդ RAVENOL STOU 10W-30

Մածուցիկություն: 10W-30



**5 լ**

Հոդված:  
**1310100-005**



**20 լ**

Հոդված:  
**1310100-020**  
Հոդված:  
1310100-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835739529



**20 լ, ecobox**

Հոդված:  
**1310100-B20**



**60 լ**

Հոդված:  
**1310100-060**  
Հոդված:  
1310100-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835739567



**208 լ**

Հոդված:  
**1310100-208**  
Հոդված:  
1310100-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835739581



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1310100-700**

RAVENOL STOU SAE 10W-30

բազմաֆունկցիոնալ քսայուղ է գյուղատնտեսական մեքենաների, էքսկավատորների և շինարարական սարքավորումների համար, որը պարունակում է բարձրորակ մաքրված բազային յուղեր և լուծիչ հավելանյութեր:

RAVENOL STOU SAE 10W-30

համապատասխանում է տրակտոր արտադրողների կողմից հայտնի յուղերի բոլոր առաջարկություններին և համարժեք է ժամանակակից տրակտորների շարժիչներում, փոխանցման տուփերում և հիդրավլիկ համակարգերում օգտագործելու համար: Ապահովում է բոլոր ագրեգատների անխափան աշխատանքը տարվա ցանկացած ժամանակ:

RAVENOL STOU SAE 10W-30

Հարմար է թաց արգելակների և ճիրանային լիսեռի (PTO) ճիրանների համար:

## **Կիրառման ոլորտը`**

RAVENOL STOU SAE 10W-30-ը լայն կիրառություն ունի ժամանակակից տրակտորների շարժիչներում, փոխանցման տուփերում և հիդրավլիկ համակարգերում:

RAVENOL STOU SAE 10W-30-ը հարմար է որպես շարժիչի յուղ բենզինային շարժիչների, ներմուծման և տուրբո լիցքավորված դիզելային շարժիչների, ինչպես նաև փոխանցման տուփի յուղ (ներառյալ թաց արգելակները) և որպես հիդրավլիկ յուղ:

## **Առավելություններ և հատկություններ`**

- Հզոր դիսպերսիոն և լվացող հատկություններ
- Պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց հատկություններ ծայրահեղ ճնշման պայմաններում
- Բարձր և կայուն մածուցիկության ինդեքս

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Վուրդիտ
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159-B, ISO VG 68 HVLP, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 270, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland ESN-M2C 159-B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Համապատասխանում է	Atlas Copco Kompressor	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	867 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	74.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	151	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	226 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	12.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.58 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	ACEA E3, API CG-4/SF, API GL-4, Allison C4, Atlas Copco Kompressor, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HVLP ISO VG 68, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 270, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1145, Motorenöl: SAE 10W-30, New Holland / Ford ESN-M2C-15- 9B, Spezialtraktorenöl: John Deere J27, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	

## OEM անալոգներ

### Isuzu

1884057500, 1884057520, 985531930A, 1884057720

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
208 լ	1310100-208-01-999	
208 լ	1310100-208-01-000	4014835636484 2200000046215