

# RAVENOL Hydro-Fluid

**5 l**

Հողված:  
**1310101-005**  
Հողված:  
1310101-005-01-999

**20 l**

Հողված:  
**1310101-020**  
Հողված:  
1310101-020-01-999

**20 l, ecobox**

Հողված:  
**1310101-B20**

**60 l**

Հողված:  
**1310101-060**  
Հողված:  
1310101-060-01-999

**208 l**

Հողված:  
**1310101-208**  
Հողված:  
1310101-208-01-999

**1 000 l**

Հողված:  
**1310101-700**

## Բնութագրերը

| Մտուն                                   | Իմաստը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Սուղիտ          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                     | GL-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | Allison C-4, Case IH International J I, Case IH MS 1118, Case IH MS 1206, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, Fiat AF 87, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Ford Pumpentest, ISO VG 68 HLP, International Harvester B6, John Deere J20 C, John Deere J20 D, John Deere J27A, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MIL-L-2105, Massey Ferguson CMS M1127, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Parker Denison HF-2, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B                                                              |                 |
| Համապատասխանում է                       | Atlas Copco Kompressor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում       | 861 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 12185    |
| Գույն                                   | դեղին-շագանակագույն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում              | 11.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում               | 71.7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                | -39 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                   | 222 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| TBN                                     | 11.9 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASTM D2896      |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն      | 1.45 %wt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN 51575       |
| Առաջարկություններ                       | API GL-4, Allison C4, Atlas Copco Kompressor, Case International J I, Case MS 1118, Case MS 1206, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, Fiat AF 87, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Ford-Pumpentest, Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HLP ISO VG 68, International Harvester B6, John Deere J20C, John Deere J20D, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MIL-L-2105, Massey Ferguson M1127, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Parker Denison HF-2, Spezialtraktorenöl: John Deere J27A, Vickers-Pumpentest, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B |                 |