

# RAVENOL STOU 5W-30

Մածուցիկություն: 5W-30



**20 L**

Հոդված:  
**1310108-020**



**60 L**

Հոդված:  
**1310108-060**



**208 L**

Հոդված:  
**1310108-208**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CG-4, GL-4	
ACEA	E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159-B, John Deere J27, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	856 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	70.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	161	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	228 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.8 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	Allison C4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159 B, John Deere J27, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1145, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1310108-020-01-999	
208 լ	1310108-208-01-999	