

# RAVENOL STOU 10W-40

Մածուցիկություն: 10W-40



**5 l**

Հոդված:  
**1310111-005**



**10 l**

Հոդված:  
**1310111-010**



**20 l**

Հոդված:  
**1310111-020**  
Հոդված:  
1310111-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835739826



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1310111-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1310111-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1310111-208**



**1 000 l**

Հոդված:  
**1310111-700**

## Բնութագրերը

| Մտուն                                   | Իմաստը   | Սուղիտ          |
|---|--|-----------------|
| API                                     | CG-4, GL-4, SF   |                 |
| ACEA                                    | E3   |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | Allison C-4, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), FENDT KDM 41.2011, Ford ESN-M2C 134-B, Ford ESN-M2C 134-C, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-B, Ford ESN-M2C 159-C, ISO VG 100 HVLP, ISO VG 68 HVLP, John Deere J20 C, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 271, MAT 3525, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland NH 410B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B   |                 |
| Համապատասխանում է                       | Atlas Copco Kompressor   |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում       | 864 g/cm <sup>3</sup>  | EN ISO 12185    |
| Գույն                                   | դեղին-շագանակագույն  | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում              | 14.7 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում               | 101.1 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                | 151  | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                | -33 °C   | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                   | 234 °C   | DIN EN ISO 2592 |
| TBN                                     | 12.4 mgKOH/g   | ASTM D2896      |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն      | 1.45 %wt.  | DIN 51575       |
| Առաջարկություններ                       | 80W-90, 85W, 85W-90, ACEA E3, API CG-4/SF, API GL-4, Allison C4, Atlas Copco Kompressor, Case IH-MS 1209, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), FENDT KDM 41.2011, Ford ESN-M2C-134 B, Ford ESN-M2C-134 C, Ford ESN-M2C-134 D, Ford ESN-M2C-159 B, Ford ESN-M2C-159 C, Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HVLP ISO VG 68-100, John Deere J20C, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 271, MAT 3525, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1145, Motorenöl: SAE 10W-40, New Holland NH 410B, Spezialtraktorenöl: John Deere J20C, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B |                 |

## Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված             | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|-----------|
| 10 լ         | 1310111-010-01-999 |           |
| 60 լ         | 1310111-060-01-999 |           |
| 208 լ        | 1310111-208-01-999 |           |