

RAVENOL STOU 15W-40

Մածուցիկություն: 15W-40

հանքանյութ



5 լ

Հոդված:
1310113-005
Հոդված:
1310113-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835740051



10 լ

Հոդված:
1310113-010
Հոդված:
1310113-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835805507



20 լ

Հոդված:
1310113-020
Հոդված:
1310113-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835740020



20 լ, ecobox

Հոդված:
1310113-B20



60 լ

Հոդված:
1310113-060
Հոդված:
1310113-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835740068



208 լ

Հոդված:
1310113-208
Հոդված:
1310113-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835740082



1 000 լ

Հոդված:
1310113-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	CE, CF-4, GL-4, SF	
ACEA	E1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, Ford ESN-M2C 86-A, John Deere J27, MB 227.1, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, New Holland 410B, New Holland 420A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	CCMC D4, CCMC G2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	94.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	141	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	228 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	12.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Առաջարկություններ	Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-134 D, Ford M2C-159 C, Ford M2C-86 A, John Deere J27, MB 227.1, Massey Ferguson M1143, Massey Ferguson M1144, NH 410B, NH 420A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	

OEM անալոգներ

Volvo

1161930, 1161908