

RAVENOL STOU 20W-40

Մածուցիկություն: 20W-40



20 լ

Հոդված:

1310114-020

Հոդված:

1310114-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835740129



20 լ, ecobox

Հոդված:

1310114-B20



60 լ

Հոդված:

1310114-060



208 լ

Հոդված:

1310114-208

Հոդված:

1310114-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835740181



1 000 լ

Հոդված:

1310114-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Վուղիտ
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, MB 227.1, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	883 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	111.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	112	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	246 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.5 %wt.	DIN 51575
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -15°C-ում	6860 mPa*s	ASTM D5293
Առաջարկություններ	Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-134 D, Ford M2C-159 C, MB 227.1, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	

OEM անալոգներ

Yamalube
ACCTRANSPLUS

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում

Հողված

Շարիխ կոդ

