

RAVENOL Catoel TO-4 60

Մածուցիկություն: 60W

հանքանյութ



20 լ

Հոդված:
1310616-020



208 լ

Հոդված:
1310616-208
Հոդված:
1310616-208-01-999



1 000 լ

Հոդված:
1310616-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
API	CF, MT-1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Համապատասխանում է	Eaton Fuller	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	903 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	23.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	312.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	95	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-12 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	272 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Allison C4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	