

RAVENOL UTTO CVT Fluid

հանքանյութ



5 L

Հոդված:
1310715-005



10 L

Հոդված:
1310715-010



20 L

Հոդված:
1310715-020



20 L, ecobox

Հոդված:
1310715-B20



60 L

Հոդված:
1310715-060



60 L, տպագիր տակառ

Հոդված:
1310715-D60



208 L

Հոդված:
1310715-208



208 L, տպագիր տակառ

Հոդված:
1310715-D28

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վունդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, CNH MAT 3505, CNH MAT 3525, CNH MAT 3540, Case IH MS 1206, Case IH MS 1207, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, Deutz-Fahr T3500 CVT, Deutz-Fahr T5400 CVT, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 86-C, John Deere J20 C, Kubota UDT Fluid, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland 410B, Sperry Vickers M2950S/I-280S, Valtra G2-08, Volvo VDS CVT, Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06E, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	SAE 80W	
Համապատասխանում է	Argo VT-DRIVE, Case ICH CVXDrive, Fendt Vario CVT Transmissions, New Holland CVT	
Գույն	բաց շագանակագույն	տեսողական
Փրփուրի առաջացում I` 24°C-ում	10/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում II` 93.5°C-ում	20/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում III` 24°C-ից մինչև 93.5°C	10/0 ml/ml	ASTM D892
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	56.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	147	DIN ISO 2909
Չորս գնդիկի քսման մեքենայի փորձարկում (մաշվածություն)	0.5 mm	DIN EN ISO 20623
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	863.3 g/cm ³	EN ISO 12185
Կառուցման ջերմաստիճան	230 °C	DIN EN ISO 2592
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.3 %wt.	DIN 51575
API	GL-4	
Փրփրունակություն (Seq. I, II, III)	---	---

Առաջարկություններ

Allison C4, Argo VT-DRIVE, CNH MAT 3505, CNH MAT 3525, CNH MAT 3540, Case ICH CVXDrive, Case IH-MS 1206, Case IH-MS 1207, Case IH-MS 1209, Caterpillar TO-2, Deutz-Fahr (SDF) T3500 CVT, Deutz-Fahr (SDF) T5400 CVT, Fendt Vario CVT Transmissions, Ford ESN-M2C 134 D, Ford ESN-M2C 86 C, John Deere J20C, Kubota - UDT Fluid, Massey Ferguson M1141, Massey Ferguson M1143, Massey Ferguson M1145, NH 410B, New Holland CVT, Sauer Sunstrand/ Danfoss (hydrostatic trans fluid), Sperry Vickers/ Eaton M2950S/I-280S, VOLVO VDS CVT Getriebe, VOLVO WB 101, Valtra G2-08, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06E, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F

Պղնձի կորոզիա	1b	ASTM D130
Անկայունություն NOACK	8 %	ASTM D5800
Բրուքֆիլդի մածուցիկությունը - 26°C-ում	6100 mm ² /s	ASTM D2983
CCS մածուցիկությունը -35°C-ում	5730 mm ² /s	ASTM D5293
TBN	2.38 mgKOH/g	ASTM D2896