

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 32

Մածուցիկություն: 32W

հանքանյութ



20 L

Հոդված:
1323124-020



20 L ecobox

Հոդված:
1323124-B20



60 L

Հոդված:
1323124-060



208 L

Հոդված:
1323124-208
Հոդված:
1323124-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835759787

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-38, Fives Cincinnati P-68, GM LH-03-1-04, MAN N 698, Müller , Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SEB 181.222, SEB 181.226, Thyssen TH-N256-142, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	AFNOR NF E 48-603 HM, DIN 51524-2, GB 111118.1 L-HM, ISO 11158, ISO 6743-4 HM, MS1004 HM, SAE MS 1004 HM, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	32.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	124	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	214 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, FZG-Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-38, Fives Cincinnati P-68, GM LH-03-1-04, MAN N 698, Müller Weingarten, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SEB 181.222, SEB 181.226, Thyssen TH-N256-142, Timken-Test nach DIN E 51434, Vickers-Pumpentest	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1323124-020-01-999	