

# **RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46**

**Մածուցիկություն: 46**

**հանքանյութ**



**20 լ**

Հոդված:  
**1323125-020**



**60 լ**

Հոդված:  
**1323125-060**



**208 լ**

Հոդված:  
**1323125-208**



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1323125-700**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	FZG Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	862 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	46.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	118	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	232 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	FZG-Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test nach DIN E 51434, Vickers-Pumpentest	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1323125-020-01-999	
208 լ	1323125-208-01-999	