

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 68

Մածուցիկություն: 68

հանքանյութ



20 L

Հոդված:

1323126-020

Հոդված:

1323126-020-01-999



60 L

Հոդված:

1323126-060

Հոդված:

1323126-060-01-999



208 L

Հոդված:

1323126-208

Հոդված:

1323126-208-01-999

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866.1 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	68.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	249 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test nach DIN E 51434	