

RAVENOL Hydraulikoel TSX 100 (HVLP)

Մածուցիկություն: 100

հանքանյութ



20 լ

Հոդված:
1323207-020
Հոդված:
1323207-020-01-999



20 լ, ecobox

Հոդված:
1323207-B20



60 լ

Հոդված:
1323207-060
Հոդված:
1323207-060-01-999



208 լ

Հոդված:
1323207-208
Հոդված:
1323207-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835760486

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524, DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	871 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	99.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	148	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	260 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	AFNOR 48-603 HV, CETOP RP 91H HV, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, US Steel 127, US Steel 136	