

Հիդրավիկ յուղ RAVENOL Frostlube F12

սինթետիկ



20 լ

Հոդված:

1323350-020

Հոդված:

1323350-020-01-999



20 լ, ecobox

Հոդված:

1323350-B20



60 լ

Հոդված:

1323350-060



208 լ

Հոդված:

1323350-208

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO 6743-4 HV	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	828 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կանաչ	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	19.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	332	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-49 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	172 °C	DIN EN ISO 2592

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
60 լ	1323350-060-01-999	
208 լ	1323350-208-01-999	