

# RAVENOL *Hydraulikoel HVLP-D 32*

**Մածուցիկություն: 32W**

*հանքանյութ*



**20 L**

Հոդված:  
**1323364-020**



**60 L**

Հոդված:  
**1323364-060**



**208 L**

Հոդված:  
**1323364-208**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AFNOR 48-603, AFNOR 48-690/1, Cetop RP 91H HV, ISO 11158 HV, ISO 6743-4	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-3	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	845.1 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	32.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	165	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	218 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	AFNOR 48-603, AFNOR 48-690/1, CETOP RP 91H HV, ISO 11158 HV, ISO 6743-4	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1323364-020-01-999	
208 լ	1323364-208-01-999	