

# RAVENOL ODL 32 Druckluftoel

Մածուցիկություն: 32W

հանքանյութ



**1 l**

Հոդված:

**1323404-001**

Հոդված:

1323404-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835736610



**5 l**

Հոդված:

**1323404-005**



**10 l**

Հոդված:

**1323404-010**



**20 l**

Հոդված:

**1323404-020**

Հոդված:

1323404-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835761124



**20 l, ecobox**

Հոդված:

**1323404-B20**



**60 l**

Հոդված:

**1323404-060**



**208 l**

Հոդված:

**1323404-208**

**RAVENOL ODL 32 Druckluftoel** is a special-compressed-air-oil for pneumatic tools of all systems.

**RAVENOL ODL 32 Druckluftoel** bonds condensed water, has an excellent corrosion protection, wear protection and an extraordinary pressure absorption capacity, a good adhesive power and high aging resistance. Easily conveying- and spray ability, economy consumption. No deposits caused by cleaning effects. Full power of impact.

## Application Note

**RAVENOL ODL 32 Druckluftoel** is especially suitable for pneumatic tools with sound-absorbing-case, for lubrication of rock drills, road breaker, chipping hammer and spade hammer, ram machines and other pneumatic aggregates. Application by pre-switch-lubricator according to working instructions or usable directly in the air pipe.

Please follow the manufacturer´s instructions.

## Characteristics

- a high performance level
- a very good viscosity temperature behaviour
- a good adherence
- a high aging resistance
- a reliable wear protection
- an excellent corrosion protection
- neutrality of sealing materials

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Black & Decker	
Համապատասխանում է	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	5.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	32.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	123	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	224 °C	DIN EN ISO 2592
FZG-Test A/8.3/90 Չատիկի վերածման դիմադրություն	12 %wt.	DIN 51354/2
Առաջարկություններ	Atlas Copco Kompressor, Black & Decker, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1323404-001-01-100	4014835644311 2200000020789
5 լ	1323404-005-01-999	
10 լ	1323404-010-01-999	
60 լ	1323404-060-01-999	
208 լ	1323404-208-01-999	