

# Կոմպրեսորային յուղ RAVENOL ODL 46 Oil for Druckluftaggregate

Մածուցիկություն: 46

հանքանյութ



**1 l**

Հոդված:

**1323405-001**

Հոդված:

1323405-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835736719



**5 l**

Հոդված:

**1323405-005**



**20 l**

Հոդված:

**1323405-020**

Հոդված:

1323405-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835761223



**20 l, ecobox**

Հոդված:

**1323405-B20**



**60 l**

Հոդված:

**1323405-060**



**208 l**

Հոդված:

**1323405-208**

Հոդված:

1323405-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835761285



**1 000 l**

Հոդված:

**1323405-700**

**RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** – հատուկ յուղ օդաճնշական գործիքների համար՝ պատրաստված Գերմանիայում պարաֆինային հանքային յուղերի բարձրորակ խառնուրդներից՝ հակակոռոզիոն, մաշվածության և սոսինձային հավելումների լավ հավասարակշռված համալիրով, որն ապահովում է օքսիդացման դիմադրություն, կոռոզիայից պաշտպանություն և բարձր արդյունավետ ծայրահեղ ճնշման բնութագրիչներ:

Հավելանյութերը նաև կանխում են փրփրումը և յուղին տալիս են լավ ջրագերծող հատկություններ:

**RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** օդաճնշական գործիքի յուղը ցույց է տալիս գերազանց կատարողականություն՝ ապահովելով սարքավորումների առավելագույն պաշտպանություն ամենադժվար աշխատանքային պայմաններում՝ սարքավորումների ինտենսիվ շահագործման ընթացքում:

Հավելանյութերի միասնական համալիրը թույլ է տալիս յուղ օգտագործել ինչպես պտտվող, այնպես էլ հարվածային գործողությունների օդաճնշական գործիքները քսելու համար: Հավելանյութերի ինսամբով ընտրված կազմի շնորհիվ բացառվում են տիպիկ կամ վտանգավոր հոտերը, որոնք կարող են առաջացնել աչքերի գրգռում կամ սրտխառնոց, ինչը հատկապես կարևոր է ստորգետնյա և փակ տարածքներում աշխատելիս:

**RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** հակամաշվածության հատկությունները նվազագույնի են հասցնում ծանր բեռնված մասերի մաշվածությունը, իսկ քիմիական կայունությունը կանխում է նստվածքների առաջացումը:

Օգտագործումը **ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** ապահովում է.

- Արտադրողականության բարձր մակարդակ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Լավ կայունություն
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Black & Decker	
Համապատասխանում է	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	47 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	113	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	238 °C	DIN EN ISO 2592
Demulsification	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Ծերացման կայունություն, TOST	2000 %	DIN 51587
FZG-Test A/8.3/90 Չատիկի վերածման դիմադրություն	12 %wt.	DIN 51354/2
Առաջարկություններ	Atlas Copco Kompressor, Black & Decker, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 l	1323405-001-01-100	4014835644014
	1323405-001-06-999	2200000023735
5 l	1323405-005-01-999	
20 l	1323405-020-01-100	4014835644021
60 l	1323405-060-01-999	