

# RAVENOL Kompessorenoel VDL 46

Մածուցիկություն: 46

հանքանյութ



**1 l**

Հոդված:  
**1330098-001**



**5 l**

Հոդված:  
**1330098-005**



**10 l**

Հոդված:  
**1330098-010**



**20 l**

Հոդված:  
**1330098-020**



**208 l**

Հոդված:  
**1330098-208**

## Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վուղիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH	
Համապատասխանում է	ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	840 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	46.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	137	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	274 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	ALUP, Atlas Copco Kompressor, Audi, CompAir, FIAC, FINI, KAESER	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
5 լ	1330098-005-01-999	
20 լ	1330098-020-01-999	