

# RAVENOL *Kompressoenoel* VDL 68

Մածուցիկություն: 68

հանքանյութ



**1 l**

Հոդված:  
**1330099-001**



**5 l**

Հոդված:  
**1330099-005**



**20 l**

Հոդված:  
**1330099-020**

## Բնութագրերը

| Վնուն                                    | Իմաստը  | Վուղիտ          |
|--|---|-----------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH |                 |
| Համապատասխանում է                        | ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW                             |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում        | 868 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Գույն                                    | դեղին   | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում               | 9 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                | 69 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                 | 104   | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                 | -30 °C  | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                    | 262 °C  | DIN EN ISO 2592 |
| Առաջարկություններ                        | ALUP, Atlas Copco Kompressor, Audi, CompAir, FIAC, FINI, KAESER                           |                 |

## Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված             | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|-----------|
| 5 լ          | 1330099-005-01-999 |           |
| 20 լ         | 1330099-020-01-999 |           |