

# RAVENOL Kompessorenoel VDL 220

Մածուցիկություն: 220

հանքանյութ



**20 L**

Հոդված:  
**1330102-020**



**60 L**

Հոդված:  
**1330102-060**  
Հոդված:  
1330102-060-01-999



**208 L**

Հոդված:  
**1330102-208**  
Հոդված:  
1330102-208-01-999

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VDL	
Համապատասխանում է	ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	893 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	226.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	93	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-9 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	276 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	ALUP, Atlas Copco Kompressor, Audi, CompAir, FIAC, FINI, KAESER	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 l	1330102-020-01-999	