

# **RAVENOL Kompessorenoel VDL 320**

**Մածուցիկություն: 320**

**հանքանյութ**



**20 L**

Հոդված:  
**1330103-020**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH	
Համապատասխանում է	ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	987 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	24 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	330.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	93	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-9 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	294 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	ALUP, Atlas Copco Kompressor, Audi, CompAir, FIAC, FINI, KAESER	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 l	1330103-020-01-999	