

RAVENOL Kompessorenoel VDL 460

Մածուցիկություն: 460

հանքանյութ



20 l

Հոդված:

1330104-020

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH	
Համապատասխանում է	ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	899 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	29.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	463 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	92	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-9 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	310 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	ALUP, Atlas Copco Kompressor, Audi, CompAir, FIAC, FINI, KAESER	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 l	1330104-020-01-999	