

# **RAVENOL Trafoel 1000P**

*հանքանյութ*



**200 լ**

Հոդված:  
**1330201-200**



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1330201-700**

## Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վունդիտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	895 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Մածուցիկություն 40 °C-ում	12 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Կառուցման ջերմաստիճան	135 °C	DIN EN ISO 2592
Ջրի պարունակություն	30 %	IEC 60814
Երկարաձգում	40 mN/m	ISO 6295
Մաքրություն	թափանցիկ	IEC 60296
Ինգիբիտորներ	- Gew%	DIN 51757
Հոսողություն -30°C-ով	1800 mPa*s	ASTM D5293
Սուլֆուրի կոռոզիա	-	IEC 62535
- հետո	70 kV	DIN 51757
ՊԲԲ (PCB)	-	DIN 51757
Էլեկտրահաղորդման կորուստների գործակից (DDF) 90°C-ով	0.005	IEC 60247
- Թթվային թիվ	1.2 mgKOH/g	DIN 51757
Բազային յուղի քաղցկեղածին թեստ DMSO Extract (PCA)	3	IP 346
- Վիսչ	30 kV	DIN 51757

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
200 լ	1330201-200-01-999	