

# **RAVENOL SCR 68 Screw Kompressorenöl**

**Մածուցիկություն: 68**

**հանքանյութ**



**5 L**

Հոդված:  
**1330306-005**



**20 L**

Հոդված:  
**1330306-020**



**60 L**

Հոդված:  
**1330306-060**



**208 L**

Հոդված:  
**1330306-208**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիս
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	FZG Test A 8,3/90, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, Vickers Pumpentest	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	68 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	106	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	256 °C	DIN EN ISO 2592
Հետհզորացման փլուզում	12	DIN 51354/2
Ծերացման կայունություն, TOST	2000 %	DIN 51587
Առաջարկություններ	FZG-Test A 8,3/90, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, Vickers-Pumpentest	

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
5 լ	1330306-005-01-999	
20 լ	1330306-020-01-999	
60 լ	1330306-060-01-999	
208 լ	1330306-208-01-999	