

RAVENOL Kompessorenoel պտուտակային SCR PAO 32 կոմպրեսորի յուղ

Մածուցիկություն: 32W

լիովին սինթետիկ



20 L

Հոդված:

1330314-020

Հոդված:

1330314-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835757523



208 L

Հոդված:

1330314-208

Հոդված:

1330314-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835757585

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DIN 51 506 VDL	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO ISO VG Class 32	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	839 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	30.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	142	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-69 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	250 °C	DIN EN ISO 2592
Թթվային թիվ, TAN	0.15 mgKOH/g	ASTM D664
Ջրի տարանջատում	40-40-0 (5) ml/54°Cmin	ASTM D1401
Փրփուրի առաջացում I՝ 24°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում II՝ 93.5°C-ում	0/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում III՝ 24°C-ից մինչև 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 100°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130
Երանգում (հակաթթվում) A – դիստիլացված ջուր	անցավ	ASTM D665
Երանգում (հակաթթվում) B – սինթետիկ ծովի ջուր	անցավ	ASTM D665
Գոլորշիացման կորուստ % wt.	0.1	ASTM D524
Առաջարկություններ	Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL	