

# RAVENOL Turbinenöl T 68

Մածուցիկություն: 68

հանքանյութ



**208 լ**

Հոդված:

**1330356-208**

Հոդված:

1330356-208-01-999



**1 000 լ**

Հոդված:

**1330356-700**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Alstom HTGD 90117, BS 489:1999, CEGB 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 04, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec.	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG, ISO 6743-0	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	868 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	69 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	104	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	262 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Alstom HTGD 90117, British Standard BS 489: 1999, CEGB Standard 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 04, US Steel 120, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.	