

Վակուումային յուղ RAVENOL Vakuumpumpenoel ISO VG 46

Մածուցիկություն: 46

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1330705-001



5 l

Հոդված:
1330705-005



20 l

Հոդված:
1330705-020
Հոդված:
1330705-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835758629



20 l, ecobox

Հոդված:
1330705-B20



60 l

Հոդված:
1330705-060



208 l

Հոդված:
1330705-208

RAVENOL Vakuumpumpenoil ISO VG 46 այն օպտիմալ խառնուրդ հանքային վակուումային յուղ է՝ բարձր արտադրողականությամբ և համապատասխան ոլորտում կիրառման լայն շրջանակով:

Այն առանձնանում է մածուցիկության և ջերմաստիճանի լավ բնութագրերով, ծերացման նկատմամբ բարձր դիմադրողականությամբ և կոռոզիայից հուսալի պաշտպանությամբ: Խնամքով ընտրված հավելումների փաթեթը ապահովում է գերազանց պաշտպանություն գերիզոր բեռների մաշվածությունից: Չեզոք է կնքման նյութերի նկատմամբ:

RAVENOL Vakuumpumpenoil ISO VG 46 այն օգտագործվում է վակուումային պոմպերի յուղման համար (ափսեի պոմպեր, դիֆուզիոն պոմպեր, տուրբո պոմպեր), որտեղ պահանջվում է հանքային յուղի օգտագործումը, ինչպես նաև օգտագործվում է բեռնախցիկի յուղման համար:

Դիմումը **Vakuumpumpenoil ISO VG 46** ապահովում է.

- Արտադրողականության բարձր մակարդակ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Alcatel 100, Alcatel 119, Alcatel 120, BUSCH VM, BUSCH VMH, Balzers P3, Becker Vakuumpumpen, Beckmann 19, Fisherbrand 19, Hyvac 93055, Kinney Type A, Leybold-Heraeus 175, PVR Rotant, SAVANT SPO-1, Ulvac 100	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VC, ISO 6743-3 DVA, ISO 6743-3 DVC	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	47.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	121	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	244 °C	DIN EN ISO 2592
Կոնրադսոնի ածխածնի մնացորդ	0.05 %	DIN 51551
Կումարակի կետ 0,01 bar-ով	112	DIN 51757
Հագեցած գազ	3 x 10 ⁻³ bar	DIN 51757
Առաջարկություններ	Alcatel 100, Alcatel 119, Alcatel 120, BUSCH VM, BUSCH VMH, Balzers P3, Becker Vakuumpumpen, Beckmann 19, Edwards Ultragrade 19, Fisherbrand 19, Hyvac 93055, Kinney Type A, Leybold-Heraeus 175, PVR Rotant, SAVANT SPO-1, Ulvac 100	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
5 լ	1330705-005-01-999	
60 լ	1330705-060-01-999	
208 լ	1330705-208-01-999	