

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 150

Մածուցիկություն: 150

հանքանյութ



20 l

Հոդված:

1330708-020

Հոդված:

1330708-020-01-999



20 l, ecobox

Հոդված:

1330708-B20



60 l

Հոդված:

1330708-060

Հոդված:

1330708-060-01-999



208 l

Հոդված:

1330708-208

Հոդված:

1330708-208-01-999

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Վուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VC, DIN 51524-2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	886 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	բաց շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	150 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	95	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592
Թթվային թիվ, TAN	0.4 mgKOH/g	ASTM D664
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.06 %wt.	DIN 51575
Առաջարկություններ	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	