

RAVENOL Getriebeoel CLP 68

Մածուցիկություն: 68

հանքանյութ



20 լ

Հոդված:

1332106-020

Հոդված:

1332106-020-01-999

Ծտրիխ կոդ:

4014835761421



20 լ, ecobox

Հոդված:

1332106-B20



208 լ

Հոդված:

1332106-208



1 000 լ

Հոդված:

1332106-700

Բնութագրերը

Անուն	Իմաստը	Առաջիկա
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51517-3	
Համապատասխանում է	Cincinnati Milacron	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	879 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	8.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	67 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	100	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	220 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
208 լ	1332106-208-01-999	