

Փոխանցման տուփի յուղ RAVENOL Getriebeoel CLP 220

Մածուցիկություն: 220

հանքանյութ



1 l

Հոդված:
1332109-001



5 l

Հոդված:
1332209-005



5 l

Հոդված:
1332109-005



20 l

Հոդված:
1332109-020
Հոդված:
1332109-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835761728



20 l, ecobox

Հոդված:
1332109-B20



60 l

Հոդված:
1332209-060



60 l

Հոդված:
1332109-060



208 l

Հոդված:
1332109-208
Հոդված:
1332109-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835761780



208 l

Հոդված:
1332209-208



1 000 l

Հոդված:
1332109-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 220 - արդյունաբերական փոխանցումատուփի յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում բարձրորակ հանքային բազային յուղերի հիման վրա՝ հիդրոմաքրման արտոնագրված տեխնոլոգիայի կիրառմամբ:

Հավելումների փաթեթը պարունակում է կոռոզիայի, օքսիդացման, փրփրման արգելիչներ և հատուկ բարձր կայուն հակամաշված հավելում, որն ապահովում է փոխանցման տուփերի հպվող մակերեսների նվազագույն մաշվածությունը: Ժամանակակից հավելումների տեխնոլոգիաների օգտագործումը յուղերին տալիս է բացառիկ կայունություն ջերմաստիճանի և օքսիդացնող նյութերի ազդեցության դեմ:

RAVENOL Getriebeoel CLP 220 Ravenol արդյունաբերական փոխանցման յուղը կիրառվում է ծանր բեռնված արդյունաբերական սարքավորումների բոլոր տեսակի շարժակների, ճիճուների և Պտուտակային շարժակների յուղման համար:

Տիպիկ կիրառությունները ներառում են մետաղահատ և փայտամշակման մեքենաների, մուրճերի, մամլիչների, ձուլման և ձուլման մեքենաների, ճախարակների, գլանման գործարանների, վերամբարձ կռունկների, փոխակրիչների, վերելակների, վերելակների, պտտվող ցեմենտի վառարանների, թղթի և սովարաթղթի մեքենաների, ածուխի հավաքման մեքենաների, տեքստիլ և մանող մեքենաների համար: մեքենաներ.

Օգտագործումը **Getriebeoel CLP 220** ապահովում է.

- Կայուն կատարում ծանր աշխատանքային պայմաններում
- Գերազանց դիմադրություն բարձր ջերմաստիճանի
- Գերազանց պաշտպանություն ժանգի և կոռոզիայից
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Պաշտպանություն փրփուրից
- Ցածր կարծրացման կետ
- Շատ լավ հատկություններ ցածր ջերմաստիճանում

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51517-3	
Համապատասխանում է	Cincinnati Milacron	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	888 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	207.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	98	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-9 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	252 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1332109-001-06-999	
5 լ	1332209-005-01-999	
5 լ	1332109-005-01-999	
20 լ	1332209-020-01-000	4014835704725
60 լ	1332209-060-01-999	
60 լ	1332109-060-01-999	
208 լ	1332109-208-01-000	4014835643383 2200000048493
208 լ	1332209-208-01-999	