

Փոխանցման տուփի յուղ RAVENOL Getriebeoel CLP 460

Մածուցիկություն: 460

հանքանյութ



5 l

Հոդված:
1332111-005



20 l

Հոդված:
1332111-020
Հոդված:
1332111-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835761926



20 l, ecobox

Հոդված:
1332111-B20



60 l

Հոդված:
1332111-060
Հոդված:
1332111-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835761964



208 l

Հոդված:
1332111-208
Հոդված:
1332111-208-01-999



1 000 l

Հոդված:
1332111-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 460 Բարձրորակ հանքային հիմքով տրանսմիսիոն յուղ, որի բաղադրության մեջ մտնում են բարձր ճնշման առանց կապարի հավելանյութեր (EP): Հատուկ ձևակերպման շնորհիվ ապահովում է լավ, կայուն ընդունելիություն բարձր ճնշման և հարվածային բեռների դեպքում:

Կիրառման ոլորտ.

RAVENOL Getriebeoel CLP 460 կիրառվում է բոլոր տեսակի արդյունաբերական փոխանցումատուփերում ծանր բեռների և (կամ) ազդեցության տակ:

Դասակարգումներ և բնութագրեր.

RAVENOL Getriebeoel CLP 460 համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին և բնութագրերին.

Տեխնիկական պայմաններ. DIN 51517 Մ.3

Խորհուրդ է տրվում. AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224

Առավելությունները և հատկությունները.

RAVENOL Getriebeoel CLP 460 ապահովում է.

- լավ, կայուն ընդունելիություն բարձր ճնշման և ազդեցության բեռների տակ:
- կայուն հատկություններ բարձր ջերմաստիճանում
- շատ լավ պաշտպանություն կոռոզիայից և ժանգոտումից
- գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- կանխում է փրփուրը
- ցածր կարծրացման կետ
- լավ հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51517-3	
Համապատասխանում է	Cincinnati Milacron	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	900 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	31.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	490.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	93	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-12 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	224 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
5 լ	1332111-005-01-999	
60 լ	1330111-060-01-000	