

RAVENOL Getriebeoel CLP 680

Մածուցիկություն: 680

հանքանյութ



20 լ

Հոդված:

1332112-020

Հոդված:

1332112-020-01-999



20 լ ecobox

Հոդված:

1332112-B20



208 լ

Հոդված:

1332112-208

Հոդված:

1332112-208-01-999



1 000 լ

Հոդված:

1332112-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Վուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51517-3	
Համապատասխանում է	Cincinnati Milacron	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	903 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	37.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	666.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	91	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-12 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	312 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	