

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 320

Մածուցիկություն: 320

լիովին սինթետիկ



20 L

Հոդված:
1332210-020
Հոդված:
1332210-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835762329



60 L

Հոդված:
1332210-060



208 L

Հոդված:
1332210-208



1 000 L

Հոդված:
1332210-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Վուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51517-3	
Համապատասխանում է	Cincinnati Milacron	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857.2 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	43.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	327.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	189	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	244 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130
Պղնձյա շերտի փորձարկում 150°C-ում	1a	ASTM D130
Առաջարկություններ	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1332210-020-01-000	4014835704824
60 լ	1332210-060-01-999	
208 լ	1332210-208-01-999	