

RAVENOL Hot Red Grease HRG 1



1 կգ

Հոդված:

1340120-001

Հոդված:

1340120-001-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756410



5 կգ

Հոդված:

1340120-005

Հոդված:

1340120-005-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756458



10 կգ

Հոդված:

1340120-010



15 կգ

Հոդված:

1340120-015

Հոդված:

1340120-015-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756465



25 կգ

Հոդված:

1340120-025

Հոդված:

1340120-025-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756472



180 կգ

Հոդված:

1340120-180

Հոդված:

1340120-180-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756489

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վուղիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51502 KP1P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB1	
Գույն	կարմրավուն շագանակագույն	տեսողական
Նեղացուցիչ	լիթիումի օճառ	DIN 51757
NLGI-դասարան	1	DIN 51818
Ապրանքների դասակարգում	KP1P-35	DIN 51502
Աշխատանքային ջերմաստիճան	0 °C	DIN 51825
Աշխատանքային ջերմաստիճան (կարճաժամկետ)	200 °C	DIN 51757
Ներթափանցում, 60 ցիկլ	310-340	ISO 2137
Կոռոզիայի (SKF Emcor dist. Water) թեստ	0	DIN 51802
Կաթիլաթափման ջերմաստիճան	260 °C	DIN ISO 2176
Պղնձի կոռոզիայի թեստ (24ժ/120 °C)	1	DIN 51811
Ջրի դիմադրություն (3ժ/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Կառավարող ուժի հզորություն	2200 - 2400 N	DIN 51350-4
Կինեմատիկական մածուցիկություն, 40°C-ում	140 mm ² /s	DIN 51562-1

OEM անալոգներ

Caterpillar

4525996