

Պլաստիկ անջրանցիկ ծովային քսուք RAVENOL Marinefett

սինթետիկ



1 կգ

Հոդված:
1340128-001
Հոդված:
1340128-001-03-000
Շտրիխ կոդ:
4014835851092



15 կգ

Հոդված:
1340128-015



80 գրամ

Հոդված:
1340128-080
Հոդված:
1340128-080-04-015
Շտրիխ կոդ:
4014835833098



100 գրամ

Հոդված:
1340128-100
Հոդված:
1340128-100-04-999
Շտրիխ կոդ:
4014835847484



400 գրամ

Հոդված:
1340128-400
Հոդված:
1340128-400-04-999
Շտրիխ կոդ:
4014835831698

RAVENOL Marinefett – Դեղին-Կանաչ Լյումինեսցենտ անջրանցիկ ծովային քսուք: Մշակված է կալցիումի բարդ խտացուցիչի և բարձր մածուցիկության սինթետիկ բազային յուղի հիման վրա, ինչպես նաև հավելանյութերի հատուկ համալիր, որն ապահովում է պաշտպանությունն օքսիդացումից, ժանգոտումից և կոռոզիայից:

Այն ունի լավ սոսինձ և ջրազերծող հատկություններ: Նաև նվազեցնում է առանցքակալների մաշվածությունը ծայրահեղ բեռների դեպքում:

Այն ունի ջրի լվացման դիմադրություն, հատկապես առանցքակալների և մետաղական մակերեսների համար՝ մաշվածության դիմադրության բարձրացմամբ:

Ապահովում է երկարատև պաշտպանություն կոռոզիայից, երբ ենթարկվում է ծովի ջրի:

Կիրառման առաջնահերթ ոլորտը ջրային և նավային սարքավորումներն են:

Այն կարող է օգտագործվել նաև տարբեր արդյունաբերություններում, տրանսպորտային միջոցներում, Կենցաղային սարքերում և տնային տնտեսություններում, որտեղ պահանջվում է կալցիումի խտացուցիչով քսանյութի օգտագործումը:

Կիրառման ոլորտ.

Որպես բարձր արդյունավետությամբ նավակի քսուք նավի և նավակի ցանկացած յուղման վայրերի համար, որոնք ենթարկվում են աղի, ծովի ջրի, ժանգոտումից և կոռոզիայից պաշտպանված բարձր աստիճանի (օրինակ՝ ջրային և ծովային սարքավորումների մեխանիզմներ, ջրային դարպասներ և կողպեքներ):

Արտաքին քսում ծանր բեռնված արդյունաբերական մեխանիզմների եւ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ենթարկվում ջրի:

Մեխանիկական և ջերմային բեռնված լոգարիթմական և շարժակազմերի առանցքակալների, ռելսերի, Ղեկի և ջրի պոմպերի յուղման համար: Հարմար է նաև տարբեր տրանսպորտային միջոցների մասերի (շարժիչի խցիկ, դռներ, բեռնախցիկ և այլն) քսելու և կոռոզիայից պաշտպանելու համար:

Քսանյութ կիրառելուց առաջ մաքրեք քսանյութի հավաքածուն, անհրաժեշտության դեպքում հանեք ժանգը:

Աշխատանքային ջերմաստիճանի լայն տեսականիով, այն ունի լավ սոսիսն և ջրազերծող հատկություններ, ջրի լվացման նկատմամբ գերիզոր դիմադրություն և մեխանիկական կայունություն:

Օգտագործումը **Marinefett** ապահովում է.

- Դիմացկուն է ջրի լվացմանը
- Լավ կաչունության ունակություն
- Օգտագործման բազմակողմանիություն
- Կտրվածքի դիմադրություն
- Պաշտպանություն մաշվածությունից
- Գերազանց մեխանիկական և քիմիական կայունություն
- Բարձր կոռոզիոն պաշտպանություն
- Գերազանց ծերացման դիմադրություն
- Լավ pumpability նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վուղիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51502 KP2K-30, ISO I6743-9: ISO-L-XCCFB2	
Գույն	դեղին-կանաչ	տեսողական
Նեղացուցիչ	կալցիումային օճառ	DIN 51757
NLGI-դասարան	2	DIN 51818
Ապրանքների դասակարգում	KP2K-30	DIN 51502
Աշխատանքային ջերմաստիճան	0 °C	DIN 51825
Աշխատանքային ջերմաստիճան (կարճաժամկետ)	130 °C	DIN 51757
Ներթափանցում, 60 ցիկլ	265-295	ISO 2137
Կոռոզիայի (SKF Emcor dist. Water) թեստ	0	DIN 51802
Կաթիլաթափման ջերմաստիճան	150 °C	DIN ISO 2176
Պղնձի կոռոզիայի թեստ (24ժ/120 °C)	1	DIN 51811
Ջրի դիմադրություն (3ժ/90°C)	0-90 °C	DIN 51807-1
VKA Կառավարող ուժի հզորություն	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Կինեմատիկական մածուցիկություն, 40°C-ում	900 mm ² /s	DIN 51562-1

OEM անալոգներ

Honda

087989070, 08739B06100HE

Polaris

2871322, 2871423, 502538

Suzuki

9900025350000

Yamalube

ACCGREAS10CT, ACCGREASCT14, ACCGREAS14CT