

# Յուղ բենզատրոցների շղթաների համար RAVENOL Sagekettenoel S 85

**Մածուցիկություն: 85W**



**1 լ**

Հոդված:  
**1350300-001**  
Հոդված:  
1350300-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835742116



**5 լ**

Հոդված:  
**1350300-005**



**20 լ**

Հոդված:  
**1350300-020**



**20 լ, ecobox**

Հոդված:  
**1350300-B20**



**60 լ**

Հոդված:  
**1350300-060**



**208 լ**

Հոդված:  
**1350300-208**  
Հոդված:  
1350300-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835742185



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1350300-700**

**RAVENOL Saegekettenoel S 85** – հատուկ հանքային յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում բարձր մաքրված բազային յուղի հիման վրա՝ հավելանյութերի համալիրի հավելումով:

Նախատեսված է բենզադիզելային սղոցի շղթայի և անտառահատման սարքավորումների յուղման համար: Այն ունի բարձր կաշնուկություն և լավ քսայուղային հատկություններ:

Հատուկ հավելումները պահում են յուղը շղթայի վրա նույնիսկ շատ բարձր պտույտների դեպքում և ապահովում են սղոցի շղթայի երկար կյանք: Պաշտպանում է կոռոզիայից նույնիսկ անբարենպաստ աշխատանքային պայմաններում և վատ մթնոլորտային պայմաններում: Հատուկ յուղ RAVENOL Saegekettenoel S 85 հարմար է ամբողջ տարվա օգտագործման համար:

Դիմումը **Sageketten-Oel S 85** տրամադրում է.

- Կաշնուկության բարձր մակարդակ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Ջերմակայունություն նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում
- Շատ լավ հովացման գործողություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Չեզոք վարք պլաստիկ և լաքապատ ծածկույթների նկատմամբ

## Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վունդիտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	879 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	100.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	102	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	264 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Motorkettensägen aller Fabrikate	

## OEM անալոգներ

### Alpine

0101121, 0101122, 0101123, 0101124, 101121, 101122, 101123, 101124, 101125, 0101125

### STIHL

07815166001

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1350300-001-01-100	4014835150027 2200000030306
	1350300-001-06-999	
	1350300-001-08-272	
	1350300-001-08-300	
5 լ	1350300-005-01-999	
	1350300-005-08-001	
20 լ	1350300-020-01-999	
60 լ	1350300-060-01-999	