

**Կարի մեքենաների, կողպեքների, գործիքների յուղ RAVENOL Feinmechaniköl**

*հանքանյութ*



**100 մլ**

Հոդված:  
**1350360-100**  
Հոդված:  
1350360-100-05-050  
Շտրիխ կոդ:  
4014835170056



**1 լ**

Հոդված:  
**1350360-001**  
Հոդված:  
1350360-001-01-000  
Շտրիխ կոդ:  
4014835170117



**5 լ**

Հոդված:  
**1350360-005**



**10 լ**

Հոդված:  
**1350360-010**



**20 լ**

Հոդված:  
**1350360-020**



**20 լ, ecobox**

Հոդված:  
**1350360-B20**



**60 լ**

Հոդված:  
**1350360-060**



**208 լ**

Հոդված:  
**1350360-208**

**RAVENOL Feinmechanikoil** հատուկ յուղ առանց խեժերի և թթուների: Այն մոմազրկված և հիդրոմշակված արտադրանք է:

Օգտագործման ոլորտ.

RAVENOL Feinmechanikoil ունիվերսալ յուղ է հեծանիվների, կարի մեքենաների, կենցաղային և գրասենյակային սարքավորումների, կողպեքների և այլ գործիքների յուղման համար:

Առավելությունները և հատկությունները.

Բաց գույնի շնորհիվ այն չի ներկվում և հոտ չունի: Դիմացկուն է ծերացման նկատմամբ և ունի լավ մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ:

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	834 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	լույս	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	32.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	135	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-18 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	190 °C	DIN EN ISO 2592

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
100 մլ	1350360-100-05-000	
1 լ	1350360-001-01-999	
10 լ	1350360-010-01-999	
20 լ	1350360-020-01-999	
60 լ	1350360-060-01-999	
208 լ	1350360-208-01-999	