

RAVENOL Bettbahnöl 32

Մածուցիկություն: 32W

հանքանյութ



208 l

Հոդված:

1350374-208

Հոդված:

1350374-208-01-999

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիս
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-53, GM LS-2, GM LW-03-1-04	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	AFNOR E 60-203 HG, AFNOR E 60-203 L-G, DIN 51502 CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2, GB 11118.1-94 L-HG, GB 11118.1-94 L-HM, ISO 11158 HG, ISO 11158 HM, ISO 19378 GA, ISO 19378 GB, ISO 6743-13 GA, ISO 6743-13 GB, ISO 6743-6 CKC, SAE MS 1007 Type E, SH/T 0361-98 L-G	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	5.75 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	31.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	123	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	216 °C	DIN EN ISO 2592
Առաջարկություններ	Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-53, GM LS-2 LW-03-1-04	