

# Հավելանյութ-բենզինի կայունացուցիչ RAVENOL Petrol Quality Stabilisator



**0,3 Լ**

Հոդված:

**1390203-300**

Հոդված:

1390203-300-05-000

Շտրիխ կոդ:

4014835802599

**RAVENOL Petrol Quality Stabilisator** – բենզինի հատկությունները կայունացնելու (պահպանելու) ժամանակակից միջոց, որն արտադրվում է վառելիքի հավելանյութերի ոլորտում վերջին զարգացումների միջոցով:

Կանխում և պաշտպանում է բենզինի ստվածքների, ծերացման և օսմոլացման առաջացումից: Ապահովում է սարքավորումների անխափան գործարկում պարապուրդից կամ պահեստավորումից հետո:

Կիրառման ոլորտ.

Յուրաքանչյուր լիցքավորման ժամանակ ավելացվում է վառելիքին:

Օգտագործումը.

- Բենզինային շարժիչների համար
- Տեխնիկայի պահպանման և պահպանման համար
- Վառելիքի սպառման աճով
- 2 և 4 հարվածային շարժիչների ցանկացած տեխնիկայի համար
- Այգեգործական մոտոտեխնիկայի, այդ թվում ` խոտհնձիչների, շղթայական սղոցների սղոցների շղթաների, տարբեր հին սարքավորումների, նավակների համար

Օգտագործում. ավելացնել վառելիքի լցված տանկի. Գործարկել շարժիչը և թույլ տալ, որ այն պարապ լինի մոտ 10 րոպե: RAVENOL Petrol Quality Stabilisator մեկ շիշը բավարար է 40 լիտր բենզինի համար:

Դասակարգումներ և բնութագրեր.

**RAVENOL Petrol Quality Stabilisator** պարունակում է հակաօքսիդանտներ, որոնք կանխում են վառելիքի ծերացումը:

Օգտագործումը **Petrol Quality Stabilisator** ապահովում է.

- Սարքավորումների անխափան գործարկում
- Լավ պաշտպանություն կոռոզիայից
- Կանխելով նստվածքների առաջացումը
- Վառելիքի որակի բարելավում
- Օկտանային քանակի ավելացում առնվազն 3 միավորի և ավելի բարձր

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Գույն	բաց դեղին	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	780,00	EN ISO 12185
Կառուցման ջերմաստիճան	12 °C	DIN ISO 3679

## OEM անալոգներ

**Yamalube**  
ACCFSTABPL12