

Հավելանյութ-դիզելային վառելիքի կայունացուցիչ **RAVENOL Diesel Quality Stabilisator**



0,3 l

Հոդված:

1390244-300

Հոդված:

1390244-300-05-999

Շտրիխ կոդ:

4014835802643

RAVENOL դիզելային վառելիքի որակի կայունացուցիչը վառելիքի կայունացուցիչ է, որը նախատեսված է վառելիքի սկզբնական որակը պահպանման ընթացքում պահպանելու համար:

Ապահովում է վառելիքի համակարգի հոսալի պահպանում շարժիչի աշխատանքի հարկադիր ընդհատումների ժամանակ՝ շնորհիվ հակաօքսիդանտների և ցրող նյութերի:

Ապահովում է գերազանց պաշտպանություն օքսիդացումից նույնիսկ բարձր ջերմաստիճաններում: Կանխում է ծխի առաջացումը և գազի աղտոտումը:

Կիրառություն՝

Օգտագործվում է դիզելային վառելիքին ավելացնելու համար:

Կիրառություն՝

- Մարդատար և բեռնատար մեքենաների ցանկացած դիզելային շարժիչի համար:
- Վառելիքի որակը բարելավելու համար:
- Սարքավորումների երկարատև անգործության (պահպանման) ժամանակ:
- Երկարացնում է պահպանման ժամկետը՝ օքսիդացման և կենսաբանական աղտոտման նկատմամբ դիմադրության շնորհիվ:

Օգտագործում՝ շփ պարունակությունը լցնել վառելիքի բացի մեջ: Մեկ շիշ **RAVENOL Diesel Quality Stabilisator** հավելանյութ՝ յուրաքանչյուր 40 լիտր դիզելային վառելիքի համար:

Բացի այդ՝ տրանսպորտային միջոցները երկար ժամանակով պահելու դեպքում ավելացրեք լցված վառելիքի բացին:

Դասակարգումներ և տեխնիկական բնութագրեր՝

RAVENOL դիզելային որակի կայունացուցիչը մեծացնում է պահպանման ժամկետը՝ օքսիդացման և կենսաբանական աղտոտման նկատմամբ իր դիմադրության, ինչպես նաև հակաօքսիդանտների առկայության շնորհիվ:

Դիզելային որակի կայունացուցիչի օգտագործումը ապահովում է՝

- Դիզելային վառելիքի որակի բարելավում պահպանման ընթացքում
- Մանրէաբանական աղտոտման գործընթացների կանխարգելում
- Պաշտպանություն կոռոզիայից և վառելիքի համակարգում նստվածքներից
- Շարժիչի աշխատանքի և արձագանքման բարելավում ցածր ջերմաստիճաններում
- Ներարկման համակարգում նստվածքների կանխարգելում
- Ձմեռային դիզելային վառելիքի որակի բարելավում

Բնութագրերը

Միտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Գույն	դեղին	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	850 g/cm³	EN ISO 12185
Կառուցման ջերմաստիճան	65 °C	DIN ISO 3679