

RAVENOL Scheibenfrostschutz Konzentrat



1 l

Հողված:
1420100-001
Հողված:
1420100-001-01-000



5 l

Հողված:
1420100-005
Հողված:
1420100-005-01-000



30 l

Հողված:
1420100-030



60 l

Հողված:
1420100-060



200 l

Հողված:
1420100-200



1 000 l

Հողված:
1420100-700

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	923 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	կապույտ	տեսողական
Հոտ	ցիտրուսային	GERUCH
Կառուցման ջերմաստիճան	23.5 °C	DIN EN ISO 13736
Սառցակալման ջերմաստիճան (խառնուրդ 2:1)	-30 °C	ASTM D1177
Սառցակալման ջերմաստիճան (խառնուրդ 1:2)	-10 °C	ASTM D1177
Սառցակալման ջերմաստիճան (խառնուրդ 1:1)	-20 °C	ASTM D1177

OEM անալոգներ

BMW

83122298206, 83122298207

Ford

1760076

Mercedes-Benz

A002986147117, A002986147118

Renault

7711546767

Suzuki

990LM00690004, 990LM01120001

Volkswagen

G052164M2, G052164M1, G052164M6, G052164M9

Volkswagen Group

G070164M4

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում

Հոդված

Շտրիխ կոդ

30 լ

1420100-030-01-000

60 լ

1420100-060-01-000